



服务热线

始终贴近客户，做值得信赖的服务。
全国24小时技术服务热线：400 6688 700



定制化服务

专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



锅炉保养

保养6大法则，为您提供专业养护

- 常规检查
- 功能检查
- 杂质清理
- 清洗除垢
- 积灰清理
- 专业检测



系统冲洗

轻松4步，让系统恢复年轻

- 清洗
 - 冲洗
 - 中和
 - 清洗
- 清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)



水质分析

了解系统水质，采取预防补救措施，让您更安心



系统保护剂检测

防腐防水垢，保证系统长期高效运行



指导使用



合理化建议

根据您的使用习惯和检测保养状况，为您提供下次最佳保养时间和合理化保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络

喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍

每年超过1000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



纯正原装进口配件

喜德瑞保证所有配件为纯正的原厂进口配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 本公司产品由中国人民财产保险公司PICC承保
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命，增加壁挂炉运行的安全性！
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。



喜德瑞热能技术(天津)有限公司
地址: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1006室
电话: +86 10 65888700 传真: +86 10 65884834 网址: www.baxichina.com

BDR Thermea (Tianjin) Co., Ltd.
ADD: UNIT 1006, CBD International Mansion, No.16 Yong An Dong li,
Chaoyang District, 100022, Beijing, China
T: +86 10 65888700 F: +86 10 65884834 W: www.baxichina.com



喜德瑞中国

BAXI CHINA 2018.05 YC1.022 本公司保留对手册中的内容修改及最终解释的权利。



ECOFOUR
舒适型燃气采暖热水炉

百年品牌 传承经典

1866年创立至今，经过了一个半世纪的发展，英国BAXI，这一响彻欧洲的古老品牌，已经发展成为欧洲最著名的供热品牌之一，在意大利、德国、法国、英国、西班牙及土耳其设有工厂，锅炉日产量4500台，年产量超过100万台，销往全球70多个国家和地区，是欧洲最大的壁挂炉生产商之一。

通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系全部三项认证，拥有全球44项专利技术和24项权威认证！



第一个使用固体燃料的可控地暖系统诞生

CELEBRATING
150
YEARS OF BAXI

1866年 Richard Baxendale与Joseph Heald
在英国创建BAXI公司



1935年

燃气炉Bermuda上市并在欧洲市场产生巨大轰动，
其销量超过了237万台

1966年

供热系统安装在中国香港新国际机场

1997年

1998年 正式进入中国，首批燃气壁挂炉安装在
北京世界公园别墅

1998年

成功与万科合作万科青青家园
一次性安装壁挂炉778台

2002年

2004年 八喜热能技术（天津）有限公司
在天津保税区注册成立

2004年

燃气冷凝炉DUO-TEC荣获欧洲
最佳购买推荐奖

2006年

2009年 荣获英国优质服务奖并蝉联至今

2009年

荣获至高荣誉英国女王奖
相继在中国无锡、乌鲁木齐、武汉、成都、郑州、
西安、上海、沈阳和济南等地成立办事处

2012年

2013年 中国燃气壁挂炉十大品牌

2013年

蝉联中国燃气壁挂炉十大品牌

2015年

2016年 全球150周年庆
亚太研发及生产基地落户上海，
中国首条组装线正式投产

2016年

再次蝉联中国燃气壁挂炉十大品牌

2017年



品质保证

- 质 西欧整机原装进口，中欧双认证，严苛品质
- 质量、安全、环境三项国际权威体系认证

高效耐腐

- 紫铜主热交换器外加硅铝合金保护层，高效耐腐
- 主换两侧增加集分水箱，换热更均匀
- 主换内置扰流片，换热更充分，热效率高达93%

安全可靠

- 黄铜水力组件，优异的承压性和抗冻性
- 集成电动三通阀、自动旁通及安全泄压阀等，可靠耐用
- 生活热水、采暖防冻功能，无畏严寒
- IPX5D行业内最高防护等级，防水、防尘、防油烟
- 双重防漏气、结垢、高压等保护

畅享舒适

- 采暖热水双温感，精确恒温
- 霍尔流量传感器，配合探入式温感，精确恒温
- 独立食品级不锈钢板换，热水产率高达13.7kg/min
- 四层隔音，全面降噪设计，享受安静生活

智能控制

- 翡翠绿背光大液晶显示系统控制器，操作便捷
- 可连接太阳能等，自由扩展
- 可选配气候变频，实现冷暖自感，全自动预调节，恒温节能



		采暖热水两用型 ECOFOUR 24 F	单采暖型 ECOFOUR 1.24 F
采暖额定热输入	kW	25.8	25.8
额定供暖热输出 (80/60°C)	kW	9.3 - 24	9.3 - 24
能效等级		二级	二级
NOx排放等级		3	3
防水等级的IP代码		IPX5D	IPX5D
热效率 (额定热负荷)	%	92.9	92.9
热效率 (30%额定热负荷)	%	90.4	90.4
烟气温度	°C	116 - 146	116 - 146
采暖系统温度调节范围	°C	30 - 85	30 - 85
采暖系统最大工作压力	MPa	0.3	0.3
生活热水温度调节范围	°C	35 - 60	-
标准产热水率 (ΔT=25°C)	kg/min	13.7	-
生活热水系统适用水压	MPa	0.015 - 0.8	-
燃气类型		天然气/液化气*	天然气/液化气*
同轴式烟道尺寸	mm	ø60/100	ø60/100
分离式烟道尺寸	mm	ø80/80	ø80/80
膨胀水箱容量/预充压力	l/bar	6/0.5	6/0.5
气候变频		选配	选配
耗气量 (G20)	m³/h	1.12 - 2.73	1.12 - 2.73
净重	kg	33	32
额定电功率	W	130	130
尺寸 (长x宽x厚)	mm	730x400x299	730x400x299

注：*如使用液化气，需另购燃气部件。

