

服务热线

始终贴近客户，做值得信赖的服务。
全国24小时技术服务热线：400 6688 700



定制化服务

专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



锅炉保养

保养6大法则，为您提供专业养护
常规检查 杂质清理
功能检查 清洗除垢
积灰清理 专业检测



水质分析

了解系统水质，采取预防补救措施。
让您更安心



指导使用



系统保护剂检测

防腐防水垢，保证系统长期高效运行



合理化建议

根据您的使用习惯和检测保养状况，为您提供下次最佳保养时间和合理化保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络

喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍

每年超过1000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



原装配件

喜德瑞保证所有配件为原厂配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 本公司产品由中国人民财产保险公司PICC承保
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命，增加壁挂炉运行的安全性！
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。



喜德瑞热能技术(天津)有限公司
地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1410室
电话: +86 10 65888700 传真: +86 10 65884834 网址: www.baxichina.com

BDR Thermea (Tianjin) Co., Ltd.
ADD: Romm 1410, Prime Tower, Chaowai Street, Beijing, China
T: +86 10 65888700 F: +86 10 65884834 W: www.baxichina.com



喜德瑞中国

BAXI CHINA 2018.10.VC1015 本公司保留对手册中的内容修改及最终解释的权利。



LUNA3 COMFORT
燃气采暖热水炉

百年品牌 传承经典

1866年创立至今，经过了一个半世纪的发展，英国BAXI，这一响彻欧洲的古老品牌，已经发展成为欧洲最著名的供热品牌之一，在意大利、德国、法国、英国、西班牙及土耳其设有工厂，锅炉日产量4500台，年产量超过100万台，销往全球70多个国家和地区，是欧洲最大的壁挂炉生产商之一。

通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系全部三项认证，拥有全球44项专利技术和24项权威认证！



第一个使用固体燃料的可控地暖系统诞生



1866年 Richard Baxendale与Joseph Heald
在英国创建BAXI公司



1935年

燃气炉Bermuda上市并在欧洲市场产生巨大轰动，
其销量超过了237万台

1966年

供热系统安装在中国香港新国际机场

1997年

正式进入中国，首批燃气壁挂炉安装在
北京世界公园别墅

1998年

成功与万科合作万科青青家园
一次性安装壁挂炉778台

2002年

八喜热能技术（天津）有限公司
在天津保税区注册成立

2004年

燃气冷凝炉DUO-TEC荣获欧洲
最佳购买推荐奖

2006年

荣获英国优质服务奖并蝉联至今

2009年

荣获至高荣誉英国女王奖
相继在中国无锡、乌鲁木齐、武汉、成都、郑州、
西安、上海、沈阳和济南等地成立办事处

2012年

中国燃气壁挂炉十大品牌

2013年

蝉联中国燃气壁挂炉十大品牌

2015年

全球150周年庆
亚太研发及生产基地落户上海，
中国首条组装线正式投产

2016年

再次蝉联中国燃气壁挂炉十大品牌

2017年




品质保证

- 西欧整机原装进口，中欧双认证，严苛品质
- 质量、安全、环境三项国际权威认证



高效耐腐

- 紫铜主热交换器外加硅铝合金保护层，高效耐腐
- 两侧增加集分水箱，换热更均匀
- 内置扰流片，换热更充分，热效率高达93.8%



安全可靠

- 黄铜水力组件，优异的承压性和抗冻性
- 集成电动三通阀、自动旁通及安全泄压阀等，可靠耐用
- 生活热水、采暖防冻功能，无畏严寒
- IPX5D行业最高防护等级，防水、防尘、防油烟
- 双重防漏气、结垢、高压等保护



畅享舒适

- 霍尔流量传感器，配合探入式温感，精确恒温
- 卫生热水预热功能，节省等待时间，减少冷水浪费
- 独立食品级不锈钢板换，热水产率高达17.8kg/min，随心所“浴”
- 四层隔音，全面降噪设计，畅享安静生活



智能控制

- 独创超大液晶显示系统控制器，安装灵活，多模式智控
 - 机控/远程线控两种安装方式，自由选择，方便易用
 - 采暖及生活热水一周定时编程，温暖随时掌控
 - 增加室温控制功能，可实现系统与炉子整体联动
- 采暖及生活热水一周定时编程，温暖随时掌控
- 可实现无线遥控，太阳能及外置泵控制等，自由扩展
- 可选配气候变频，实现冷暖自感，全自动预调节，恒温节能



		240 Fi	280 Fi	310 Fi	1,240 Fi	1,310 Fi
最大热输入	Kw	26.9	30.1	33.3	26.9	33.3
最大热输出	Kw	25	28	31	25	31
最小热输出	Kw	9.3	10.4	10.4	9.3	10.4
能效等级		二级	二级	二级	二级	二级
Nox排放等级		3	3	3	3	3
防水等级		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
额定热效率		93.8	92.6	93.7	92.7	93.7
30%额定输入时热效率		90.2	88.5	90.1	90.8	90.1
烟气温度	°C	100-135	110-140	110-145	100-135	110-145
采暖系统温度调节范围	°C	30-85/30-45	30-85/30-45	30-85/30-45	30-85/30-45	30-85/30-45
采暖系统最大工作压力	bar	3	3	3	3	3
生活热水温度调节范围	°C	35-60	35-60	35-60	-	-
生活热水产率 (ΔT=25°C)	kg/min	14.3	16.0	17.8	-	-
生活热水最小启动流量	l/min	2.0	2.0	2.0	-	-
生活热水最大工作压力	bar	8	8	8	-	-
燃气类型		天然气/液化气	天然气/液化气	天然气/液化气	天然气/液化气	天然气/液化气
同轴式烟道尺寸	mm	ø 60/100	ø 60/100	ø 60/100	ø 60/100	ø 60/100
分离式烟道尺寸	mm	ø 80/80	ø 80/80	ø 80/80	ø 80/80	ø 80/80
膨胀水箱容量/预充压力	l/bar	8/0.5	10/0.5	10/0.5	8/0.5	10/0.5
净重	kg	38	40	40	36	38
额定电功率	W	125	145	145	135	145
尺寸 (长x宽x高)	mm	763x450x345				

安装示意图



接口尺寸				
燃气	生活热水		供暖系统	
GAS	US	ES	RR	US
G3/4"	G1/2"	G1/2"	G3/4"	G3/4"

备注				
MR	采暖供水	RR	采暖回水	
US	生活热水出水	ES	生活热水进水	
GAS	燃气进气			

